

Лак ЦАПОН универсальный



Описание продукта

Назначение и область применения	Для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре -30°C +80°C. Для декоративных целей допускается смешивание лака с металлическими (алюминиевая, бронзовая, перламутровая пудры) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик) пигментами.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">Бензо-маслостойкий;Водостойкий,БыстросохнущийАтмосферостойкий
Степень блеска	Глянец
Цвет	Прозрачный
Плотность	0,9 г/см³
Расход	190-220 мл/м², при нанесении кистью в один слой.
Состав	Раствор целлюлозы в органических растворителях, пластикатор, модифицирующие добавки.
Фасовка	0,5л

Техническая информация

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от пыли.
Нанесение	Перед покраской тщательно перемешать. Рекомендуется наносить 2 или более слоев для лучшей оптики поверхности. Наносить можно кистью, окунанием или распылителем. При необходимости можно разбавить растворителями: P646, P647, P648.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают растворителями: P646, P647, P648.
Время высыхания	При температуре $(18\pm2)^\circ\text{C}$ и влажности 60 %:, промежуточная сушка - 20 минут. Время высыхания лака 30мин.
Температура нанесения	От + 5°C до + 30°C для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Беречь от огня! Не нагревать! Во время проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, и прямых солнечных лучей, при температуре от -30°C до +30°, 24 месяца в оригинальной упаковке. Размораживать при комнатной температуре.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru