

# МОРИЛКА

## на неводной основе



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Для тонирования пропитки и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>На основе органических растворителей</li> <li>Не смывается водой</li> <li>Не вызывает разбухания древесины</li> <li>Быстросохнущая</li> <li>Атмосферостойкая</li> <li>Хорошо полируется</li> <li>Не требует последующего покрытия лаком</li> </ul>
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Цвет</b>	8 готовых цветов
<b>Плотность</b>	0,88-0,9 г/см <sup>3</sup>
<b>Расход</b>	120-150 мл/м <sup>2</sup> , при нанесении кистью в один слой.
<b>Состав</b>	Синтетический сополимер, жирорастворимые пигменты, пластификатор, органические растворители, функциональные добавки.
<b>Фасовка</b>	0,5л

# Техническая информация

## Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от пыли.
<b>Нанесение</b>	Перед покраской тщательно перемешать. Рекомендуется наносить 2 или более слоев для лучшей оптики поверхности. Наносить можно кистью, тампоном или распылителем.
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	По окончании окрасочных работ инструмент промывают растворителями: Ксилол, Р4, Р5, Р649, Р650
<b>Время высыхания</b>	При температуре $(18\pm2)^\circ\text{C}$ и влажности 60 %: промежуточная сушка- 2 часа. Через после последнего слоя поверхность можно полировать.
<b>Температура нанесения</b>	От $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ для объекта, материала и воздуха.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. При проведении работ, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. при температуре от $-40^\circ\text{C}$ до $+40^\circ$ , 24 месяца в оригинальной упаковке. Размораживать при комнатной температуре.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495 221 66 66 .  
E-Mail: info@profilux.ru  
[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)