



# PROFILUX

# КЛЕЙ НА ВАШ ВЫБОР



[WWW.PROFILUX.RU](http://WWW.PROFILUX.RU)



**ГОТОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ**

- **Морозоустойчив**
- **Готов к применению**
- **Экологичен и приятен при нанесении**

Нанесение:



Расход	500-800 г/м <sup>2</sup>
Внешний вид	Вязкая жидкость
<b>Фасовки</b>	<b>4,5 кг / 18 кг</b>

Область назначения:

- Для приклеивания на бетон, ДСП, ДВП, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные и другие впитывающие основания; на линолеум; плитку; камень; стекло; картон
- Для рулонных напольных покрытий
- Исключить контакт с водой



- **Морозоустойчив**
- **Высокая адгезия**
- **Широкого применения**

Нанесение:



Расход	60-120 г/м <sup>2</sup>
Внешний вид	Вязкая жидкость
<b>Фасовки</b>	<b>0,9 кг / 2,4 кг / 10 кг</b>

Область назначения:

- Для склеивания дерева, картона, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, тяжелых обоев, облицовочных плиток
- Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединения



**ГОТОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ**

- **На полимерной основе**
- **Увеличено открытое время высыхания и время коррекции обоев**

Нанесение:



Расход	200-400 г/м <sup>2</sup>
Цвет	Белый
<b>Фасовки</b>	<b>10 кг</b>

Область назначения:

- Для приклеивания стеклообоев
- Для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности



- **Имеет термостойкость до +1300°C**
- **Тиксотропен**
- **Для облицовки печей и каминов плиткой и камнем**

Нанесение:



Расход	1,8 кг/м <sup>2</sup>
<b>Фасовки</b>	<b>1,8 кг / 9 кг</b>

Область назначения:

- Для приклеивания на бетонные, деревянные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие впитывающие поверхности, штукатурного и искусственного камня, кафельной керамической плитки, дерева, картона в любых сочетаниях;
- Исключить контакт с водой



- **Не имеет запаха**
- **Не позволяет развиваться грибку и плесени под обоями**
- **Безвреден для людей и домашних животных**

Нанесение:



Виниловые	7 рулонов
Флизелиновые	25 м <sup>2</sup>
Универсальные	8 рулонов
<b>Фасовки</b>	<b>180 гр. / 200 гр.</b>



- **Надёжная защита от плесени**
- **Добавка для водных красок для увеличения стойкости**

Нанесение:



Расход	100-300 г/м <sup>2</sup>
<b>Фасовки</b>	<b>1,4 л / 6 л</b>

Область назначения:

- Для гидроизоляции и защиты от влажности, плесени, грибка, гнили
- Используется для склеивания стекла, фарфора, бумаги, древесины, металла, природного камня



- Быстрое и очень сильное начальное схватывание
- Устойчив к влажности
- Отличная адгезия

Нанесение:



Применение	от +10 °С до от +30 °С
Цвет	Бежевый
Фасовки	300 мл

Область назначения:

- Для приклеивания плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки, декоративных элементов из дерева, гипса, древесно-стружечных плит, металла, зеркал, камня, пенополистирола, минеральной и стеклянной ваты, ковров и покрытий из ПВХ



- Не содержит разбавителей
- Устойчив к влажности
- Эластичный шов

Нанесение:



Применение	от +10 °С до от +30 °С
Цвет	Белый
Фасовки	300 мл

Область назначения:

- Для приклеивания плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки, декоративных элементов из дерева, гипса, древесно-стружечных плит, металла, камня, пенополистирола, минеральной и стеклянной ваты



PROFILUX