



PROFITERM.
СОХРАНЯЯ
ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО!



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ PROFITERM

С ГАРАНТИЕЙ
ДО 10 ЛЕТ





**СТОЙКАЯ
К МЕХАНИЧЕСКИМ
НАГРУЗКАМ**



**3-В-1
ФОРМУЛА**

Фасад

PROFITERM универсал

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ProfTerm - готовый к применению материал на водно-дисперсионной основе, предназначенный для тепловой изоляции наружных поверхностей конструкций зданий и сооружений, трубопроводов, воздухопроводов, котлов, дымоходов, промышленного оборудования различного назначения.

СВОЙСТВА PROFITERM

- Снижает теплопотери, изолирует
- Погодостойкое
- Паропроницаемое, влагорегулирующее
- Без растворителей, экологично
- Латексное надежное связующее
- Микросферы из спецкерамики
- Снижает риск конденсата
- Для изоляции трубопроводов и котлов
- Антикоррозионное действие
- Экономит расходы на кондиционирование
- Пожаробезопасно, трудновоспламеняемо
- Защита от плесени
- Текстура поверхность
- Температурная стойкость 120 °С

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед применением **ProfTerm** поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, отслоившейся старой краски и ржавчины. Подготовленная к покрытию поверхность не должна содержать маслянистых или жирных мест, которые удаляются с помощью растворителя.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить покрытие рекомендуется малярной кистью, валиком или с помощью механических средств (безвоздушных распылителей высокого давления). Материал тщательно перемешать вручную или дрелью с насадкой на малых оборотах. При необходимости разбавить водой, но не более 5%. При нанесении валиком возможно разбавление до необходимой консистенции, но при этом потребуются нанесение большего количества слоев до достижения необходимых параметров. Наносить кистью или безвоздушным красконасосителем послойно. Толщина каждого слоя: 0,5-1,2 мм. Рекомендуемая толщина 2-3 мм.

Цвет	белый
Степень блеска	матовая
Плотность	около 0,2 кг/л
Вид материала	акрилатно-дисперсионное покрытие
Состав	стеклокерамические микросферы, латекс, вода, диоксид титана, технологические добавки, тарный консервант
Фасовка	1 кг, 10 кг
Расход	при толщине покрытия 1мм = 1л/м ²
Колеровка	любыми колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок или на колеровочной машине по системе Color Mix, но не более 1%. Перемешивать вручную или насадкой для дрели при оборотах не более 150 об/мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время между нанесением последующего слоя 5-6 часов. Время полного высыхания 24 часа.

БЫСТРОЕ ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



СВЕРХПРОЧНОЕ
СВЯЗУЮЩЕЕ



МИКРОСФЕРЫ
СОХРАНЯЮЩИЕ
ТЕПЛО



**PROFITERM.
СОХРАНЯЯ ДОМАШНЕЕ
ТЕПЛО!**





PROFILUX

ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, МО Ногинский район,
«Ногинск-Технопарк, д. 14, +7 (495) 221-66-66
Буклет Profilux Profiterm Фасад/Универсал. Издание: октябрь 2017.
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации имеют общий характер.